



CITIZEN
Micro HumanTech

EKONOMICZNA
DRUKARKA O ROZDZIELCZOŚCI 300 DPI

Rozdzielczość druku 300 dpi



Prosta obsługa,
łatwe zakładanie materiału



Wbudowany system ARCP zapobiegający
marszczeniu się kalki



W opcji:
obcinarka, rozdzielacz etykiet



zalety

- rozdzielczość 300 dpi
- nowoczesna konstrukcja
- łatwa obsługa
- niskie koszty użytkowania
- małe rozmiary

zastosowania

- etykiety z kodem kreskowym
- oznaczenia środków trwałych
- etykiety paletowe
- wszywki tekstylne
- kartoniki, bilety
- szarfy okolicznościowe
- pętelki i strzałki ogrodnicze

etisoft

CL-S631

DANE TECHNICZNE



Charakterystyka

CL-S631 to najmniejsza drukarka termo-transferowa o rozdzielczości 300 dpi w ofercie firmy Citizen. Łączy w sobie niezawodność i precyzję drukowania z wysoką wydajnością oraz łatwością użytkowania.

Zapewnia bardzo wysoką jakość druku na etykietach papierowych i foliowych, na przywieszkach kartonowych i z tworzyw sztucznych oraz na wszywkach tekstylnych.

CL-S631 posiada metalowy moduł drukujący, który zapewnia trwałość i niezawodność pracy.

Oznaczone kolorami elementy wewnątrz drukarki ułatwiają prawidłowe użytkowanie, a ulepszony czujnik materiału ogranicza niebezpieczeństwo jego przypadkowego przestawienia. Drukarka jest wyposażona w wewnętrzny zasilacz, dzięki czemu nie trzeba obawiać się przypadkowego odłączenia urządzenia.

Do drukowania można stosować taśmy barwiące o nawoju zewnętrznym lub wewnętrznym i długości nawoju do 360 m na kernie o średnicy wewnętrznej 1 cal. Zastosowany w drukarce system ARCP zapobiega marszczeniu się taśmy podczas drukowania.

BASIC Interpreter umożliwia przygotowanie programów i ich zapis bezpośrednio w pamięci urządzenia, a tym samym użycie drukarki bez potrzeby podłączenia do komputera. Opcja Cross-Emulation pozwala na automatyczne wykrycie emulacji Datamax oraz Zebra.

Dołączone oprogramowanie etiLABEL pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie etykiet z użyciem grafik, tekstów, kodów kreskowych i numeratora.

Parametry druku

Technologia druku:	termotransferowa lub termiczna
Maks. szerokość druku:	104 mm
Rozdzielczość:	300 dpi
Maks. długość druku:	812,8 mm
Maks. szybkość druku:	100 mm/s

Parametry fizyczne

Szerokość:	231 mm
Głębokość:	289 mm
Wysokość:	270 mm
Waga:	4,5 kg

Parametry pracy

Temperatura pracy:	0 + 40 °C
Temperatura transportu/ przechowywania:	- 20 + 60 °C
Wilgotność wzgl. pracy:	30 + 80 %
Wilgotność wzgl. przechowywania:	5 + 85 %

Parametry etykiety

Maks. średn. zewn. rolki:	125 mm (200 mm z podajnikiem zewnętrznym)
Średnica wewn. rolki:	min. 25 mm
Grubość materiału:	0,0635 + 0,254 mm
Szerokość materiału:	12,5 + 118,1 mm
Typy materiału:	sztancowany, przywieszki, ciągly na rolce lub składany
Konfekcja materiału:	odstęp między etykietami, odbłask, nacięcie
Czujnik materiału:	

Parametry kalki

Średnica zewn. rolki:	74 mm
Średnica wewn. rolki:	25,4 mm
Długość taśmy:	360 m
Nawój taśmy barwiącej:	barwnikiem na zewnątrz lub do wewnątrz

Czcionki i grafika

- Czcionki: 8 bitmapowych, 1 skalowalna

Kody kreskowe

- Kody jednowymiarowe
- Kody dwuwymiarowe

Interfejsy

- Port USB 1.1
- Port szeregowy
- Port równoległy
- Interfejs Wireless LAN 802.11
- Interfejs Ethernet 10/100

Oprogramowanie

- EtiLABEL Basic

Wyposażenie standardowe

- Port USB 1.1
- Port szeregowy
- Ruchomy czujnik materiału: odstęp między etykietami, nacięcie, odbłask
- Pamięć SDRAM standardowo 16 MB
- Pamięć Flash standardowo 4 MB

Opcje i akcesoria

- Rozdzielacz (peeler)
- Obcinarka
- Port równoległy
- Interfejs Wireless LAN 802.11
- Interfejs Ethernet 10/100

CITIZEN
Micro HumanTech

etisoft

ETISOFT Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Szara 21

DYSTRYBUCJA, SERWIS,
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, SZKOLENIE, OPROGRAMOWANIE

tel: 32 332 80 69; 32 332 80 20
fax: 32 332 80 01
e-mail: marketing@etisoft.com.pl
www.etisoft.com.pl

KRS: nr 0000138415
NIP: 631-23-62-213
GIOŚ: nr E 0002897 WBW
Kapitał zakładowy: 5mln PLN