

P4-13300 seria

Gotowy do użycia zestaw etykiet i taśmy barwiącej.

Długość taśmy termotransferowej na rolce jest dostosowana do ilości etykiet.

Właściwości

Biała folia poliestrowa typu VOID z klejem akrylowym. Przy próbie oderwania etykieta ulega uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni pozostaje widoczny napis VOID. To charakterystyczne rozwarstwienie się etykiety uniemożliwia jej ponowne naklejenie bez śladów naruszenia. Zastosowany silny klej akrylowy zapewnia bardzo dobrą przyczepność etykiet do różnych powierzchni. Etykiety są odporne na wilgoć, chemikalia, wysokie i niskie temperatury.

Tabela 1. Dane techniczne folii

Nie dla celów specyfikacyjnych

Dane techniczne folii	
Materiał	Folia Poliestrowa
Kolor	Biała
Powierzchnia	Matowa
Grubość	70 µm

Table 2. Dane techniczne kleju

Nie dla celów specyfikacyjnych

Dane techniczne kleju			
Rodzaj kleju	Silny Akrylowy		
Siła przylegania	440	N/m	FTM 9
Siła odrywania 90°	360	N/m	FTM 2
Minimalna temperatura etykietowania	5°C		
Temperatura użytkowania	-40°C to +90°C		

Table 3. Dane techniczne taśmy termotrasferowej

Nie dla celów specyfikacyjnych

Dane techniczne taśmy termotrasferowej	
Rodzaj taśmy	Żywiczna
Kolor	Czarna
Grubość taśmy	4,5 µm
Grubość taśmy z barwnikiem	6,2 µm
Maksymalna prędkość druku	150 mm/s

Czas magazynowania

2 lata od daty produkcji, przechowywać w temperaturze pokojowej 20°C i 50% wilgotności względnej.

Uwagi

W celu zwiększenia przyczepności etykiety należy naklejać na czystą i suchą powierzchnię. Dla lepszego związania kleju z powierzchnią etykiety należy docisnąć poprzez pocieranie. Wartości podane w karcie technicznej są średnimi wartościami wyników przeprowadzonych badań i nie można ich używać do celów specyfikacji. Zaleca się przeprowadzenie własnych testów w celu określenia ich przydatności do konkretnego zastosowania. Etisoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania ww. produktów.

Zastosowanie

SECURE PACK
etykiety zabezpieczające,
plomby gwarancyjne

Przykłady

P4-13301
P4-13302
P4-13303
P4-13304
P4-13305